

KE-DT3101W-HAB

Detector de calor direccionable inteligente serie Excellence con aislador

General

La innovadora gama Excellence de dispositivos direccionables inteligentes ofrece funciones avanzadas para brindar confiabilidad y tranquilidad. Junto con características que facilitan la instalación y el mantenimiento en nuevos sistemas de detección de incendios, es la combinación perfecta para un rendimiento general excepcional.

El DT3101W-HAB es un detector de calor direccionable de señal blanca de la serie Kidde Excellence con aislamiento de cortocircuito integrado. Admite EN54 Clase A con respuesta de temperatura estática y velocimétrico, así como velocimétrico Clase B. Combina un diseño de perfil bajo con indicación de estado tricolor con visibilidad de 360°. Está disponible de serie una salida de indicador remoto que admite un indicador remoto a una distancia de hasta 30 m.

Fácil de usar

Todos los detectores se identifican individualmente configurando fácilmente una dirección a través de 2 interruptores giratorios de diseño moderno. La dirección es un número directamente identificado y no requiere conversiones binarias o hexadecimales, lo que reduce significativamente el riesgo de direccionamiento incorrecto.

Fácil instalación y mantenimiento

La autopruueba y la compensación de deriva garantizan un funcionamiento seguro con advertencias de contaminación proporcionadas cuando se necesita mantenimiento.

Todos los detectores de la serie Excellence son compatibles con una base estándar, lo que facilita la planificación de la instalación y permite que los detectores sean fácilmente intercambiables.

Protocolo de comunicación

Un protocolo mejorado garantiza la integridad general y el funcionamiento sin errores del sistema. El protocolo de la serie Excellence proporciona funciones como verificación de errores CRC y múltiples códigos de ciclo de bus para garantizar la confiabilidad entre el panel y la comunicación del dispositivo. El protocolo Kidde Excellence aún admite dispositivos antiguos de la serie 2000 en combinación con los dispositivos de la serie Kidde Excellence.

Aplicaciones extendidas

Una amplia gama de dispositivos y accesorios adicionales complementan cada dispositivo de la serie Excellence. Además de una línea de detectores rica en funciones, una amplia gama de pulsadores de llamada manuales para interiores y exteriores, así como una variedad de módulos de E/S y accesorios, enriquecen la capacidad general del sistema Excellence.



Detalles

- El aislamiento de cortocircuito de bucle integrado garantiza el funcionamiento durante el único cortocircuito en el bucle.
- Aislamiento de cortocircuito en salida remota para protección adicional del dispositivo
- Soporte de temperatura estática y de tasa de aumento
- Indicadores tricólores de alarma, prealarma, aislamiento, avería. SoyYo y las comunicaciones eliminan las conjeturas sobre el estado operativo
- La visibilidad del indicador de 360° significa que no hay alineación del dispositivo para garantizar la visibilidad.
- Nuevo direccionamiento giratorio mecánico para un direccionamiento sencillo
- Registro de eventos en el dispositivo para fines de diagnóstico cuando sea necesario
- Todos los niveles de alarma certificados EN54

KE-DT3101W-HAB

Detector de calor direccionable inteligente serie Excellence con aislador

Especificaciones técnicas

General

Indicación de estado	LED tricolor
Compatibilidad	Sistemas Excellence de Kidde Commercial
Niveles de alarma	3
Registro de eventos	Disponible
Conectividad	Serie Excellence, base estándar
Método de direccionamiento	Rotary switch

Eléctrico

Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por bucle
Voltaje de funcionamiento	17 a 29 VDC
Voltaje de comunicación	4 a 11 V pulsada
Consumo de corriente	180 μ A (inactivo a 24 VCC) 4,75 mA (alarma a 24 VCC)
Terminales	6

Detección

Principio de detección	Cambio de temperatura y estático
Supervisión	Alarm threshold, Fault
Sensibilidad	Seleccionable
Área de cobertura	< 56.3 m ²
Temperatura de alarma (mínima)	+54°C
Tasa de aumento	Soportado
Altura de instalación	< 7.5 m
Temperatura de alarma (máxima)	70°C

Salida

Cantidad de salidas	1
Ratio y tipo de salida	Indicador remoto
Programable	No
Salida de alarma remota	< 8 mA

Aislamiento

Tipo	Salto de línea negativo
Cantidad por bucle	\leq 128
Voltaje de aislamiento	14 a 15.5 VDC
Voltaje de reconexión	14 a 15.5 VDC
Corriente de lazo	5 mA (aislado)
Corriente de conmutación	1.05 A (continuo) / 1.4 A (pulsado)
Corriente de Fuga	< 1 mA
Resistencia en serie	< 0.08 Ω
Requisitos de impedancia	\leq 32 dispositivos entre aisladores

Físico

Dimensiones físicas	100 x 54 mm (\emptyset x H)
Peso neto	110 g
Color	Señal blanca (RAL 9003)
Tipo de Montaje	Montaje sobre base
Material (caja)	PC / ABS
Marcado funcional	Tipo de dispositivo, Aislamiento

Medioambiental

Antivandálico	No
Temperatura de funcionamiento	-10 a +65°C
Temperatura de almacenamiento	-30 a +75°C
Temperatura de aplicación (máxima)	+65°C
Temperatura ambiente	+25°C
Humedad relativa	10 a 93% sin condensación
Entorno	Interior
Clasificación IP	IP20

Regulador

Cumplimiento	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certificación	CPR
Normativas	EN54-5, EN54-17

Física

Materiales (contactos)	Latón
------------------------	-------

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Dispositivo de detección	KE-DB3010W	Accesorio detector inteligente serie Excellence - base estándar



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.